



ONDERHOUDSADVIES EXPONA FREELINE

Algemeen

Alle design-vloeren dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

De vloerbedekking is voorzien van een PU-oppervlakteveredeling die de vloer beschermt tegen verontreinigingen.

Preventieve maatregelen

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen wordt gelopen. Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor een schoonloopmat of voetmat bij de ingang. Deze moet zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van vier tot zes passen hebben.

Opleveringsschoonmaak

Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij de productie ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd met een neutraal of PU reinigingsmiddel. Weinig water en reinigingsmiddel gebruiken bij de reiniging (vochtig afnemen).

Initieel onderhoud / verzegeling

Bij af fabriek met PU gecoate vloeren kan het initiële onderhoud achterwege blijven.

Dagelijkse reiniging / periodieke reiniging

Dagelijkse reiniging

Veeg of zuig stof of vuil op. Hardnekkige verontreinigingen behandelt u met een neutrale of PU-reiniger.

Vochtig dweilen

Men bereikt goede reinigingsresultaten door dubbel te dweilen (zg. 2-zwabber-systeem met een dubbele rij-emmer).

Tussentijdse reiniging

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een neutrale of PU-reiniger uit te voeren met behulp van een sprayclean methode, volgens de voorschriften van de fabrikant.

Basisreiniging

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt te behalen.

De vloerbedekking dient met een basisreiniger (let op de mengverhouding) met behulp van een handdruksproeier ingesproeid te worden en moet, al naar gelang de hardnekkigheid van de weg te nemen resten, inwerken. Plasvorming vermijden.

Aansluitend de vloerbedekking met een éénschijfsmachine en een groene pad schrobber (bij gestructureerde oppervlaktes gebruik maken van een voor deze oppervlaktes geschikte schrobborstel). Daarbij worden alle resten van vuil en onderhoudsmiddelen volledig verwijderd. Losgekomen vuil met een goed uitgeknepen dweil opnemen.

Daarna het vloeroppervlak met schoon water neutraliseren tot alle resten van vuil en onderhoudsmiddelen volledig verwijderd zijn. Daarna is een hernieuwde coating met een polymeerdispersie of een PU-sealing noodzakelijk.

Volg de adviezen van de fabrikant van het reinigingsmiddel op.

Belangrijke opmerkingen

Voor kapsalons

Substanties die de vloer kunnen doen verkleuren of verbleken moeten onmiddellijk worden verwijderd om te voorkomen dat de optiek er blijvend onder lijdt. Op dergelijke plaatsen is ook bij in de fabriek PU gecoate vloeren absoluut een extra coating met een tegen vlekken resistent 2-K-PU-verzegelingssysteem noodzakelijk.

Bij een extra behandeling met een PU-verzegelingssysteem is een kantenverlijming van het materiaal onvermijdbaar.

Algemeen

Weinig water en reinigingsmiddelen gebruiken bij reiniging (vochtig afnemen).

Gebruik bij stoelen met zwenkwielen dubbele zwenkwielen van het type W (zacht). Bij steloppervlakken voor beweeglijke meubels voor passende vilt- of zachte plastic glijders zorgen.

Zorg ervoor dat de reinigings- en verzorgingsmiddelen en de gebruikte mechanische hulpmiddelen op elkaar afgestemd zijn en houdt u zich aan de instructies van de desbetreffende fabrikanten.

27-04-2011

LEOXX B.V.
Ringveste 9
3992 DD Houten
The Netherlands

The Netherlands
T +31(0)30 6351000
F +31(0)30 6351140
E info@leox.nl

Belgium
T +32(0)24 010472
F +32(0)24 010473
E info@leox.be

United Kingdom
T +44(0)208 6027040
F +44(0)208 6027039
E info@leox.co.uk

Website
www.leox.com